



Universal-Schlauch im Industrie-/Baugewerbe
Universal hose for industry and construction business



GEWEBEKONSTRUKTION

- 100% Polyestergerüst hochfest
- rundgewebt in Leinwandbindung
- Kette 2-fach gezwirnt

INNENAUSKLEIDUNG

- hochwertige EPDM-Gummierung
- hohe thermische Belastung
- gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- rohweiß mit Kennstreifen blau-rot-blau

EIGENSCHAFTEN

- leicht und flexibel
- geringer Rollendurchmesser
- Kältebeständig bis -30°C
- Hitzebeständig bis +100°C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Einband mit Edelstahlraht

CONSTRUCTION

- 100% high-tensile polyester yarn
- Circular woven in plain weave
- double-twined warp

INSIDE LINING

- high-quality EPDM rubber
- high thermal stress
- good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- off white with blue-red-blue identification stripes

CHARACTERISTICS

- light-weight and flexible
- small diameter of rolls
- cold resistant down to -30°C
- heat resistant up to +100°C

SERVICE

- Individual labelling possible
- Coupling area with stainless steel wire

PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

Innendurchmesser inner diameter mm inch		max. Arbeitsdruck max. work pressure bar p.s.i.		Platzdruck burst pressure bar p.s.i.		Gewicht weight kg/m lb/feet		Länge length	mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
A 102	4	10	145	30	435	0,50	0,34	15 m	300 172	303 846
								20 m	300 145	303 847
								30 m	372 103	303 849
								60 m	300 169	303 852
110	4 1/3	10	145	30	435	0,53	0,36	15 m	300 159	311 596
								20 m	-	310 975
								30 m	-	314 494
								60 m	-	306 353
150	6	8	115	20	290	0,84	0,56	15 m	300 147	301 093
								20 m	300 148	301 092
								30 m	300 150	321 714
								60 m	372 166	321 139

Weitere Dimensionen auf Anfrage / other dimensions on request