

اسپرینکلر مخفی با کاور مجدد

قاب اسپرینکلر

قاب اسپرینکلر کمک می‌کند تا درزها و شکاف‌های ایجاد شده در محل نصب اسپرینکلر به خوبی پوشش داده شود. مکانیزم اصلی فعال شدن اسپرینکلر، رسیدن جریان حرارتی به قاب اسپرینکلر است. به این ترتیب قاب اسپرینکلر جلوی فرار جریان حرارتی ناشی از آتش سوزی را می‌گیرد. پس وجود قاب باعث عملکرد شیشهای و سیسن دهای محیط به دمای عملکرد اسپرینکلر است. همچنان که در مکانیزم اصلی این اسپرینکلر، رسیدن جریان حرارتی به قاب اسپرینکلر آتش نشان می‌شود.

هر اسپرینکلر آتش نشان می‌شود.


طراحت داخل را محدود نموده و سرفراز ایندازه ای آرژینتکشن های می‌باشد. می‌تواند سقف ناخواسته نظر بینندگان را به خود جلب کرده و جواز او را پرداخت کند.

اسپرینکلرهای خوبی از افراد زیبایی به اسپرینکلرهای مختلف و چشم نواز قابلیت تولید دارد.

همچنین کاربرد دیگر این قاب ها افزودن زیبایی به اسپرینکلرهای آریا ۳/۸ و ۳/۴ و ۱/۲ و ۱/۴ بینهای است. قابهای اسپرینکلر آریا در رنگها و پوشش‌های آبکاری مختلف و چشم نواز قابلیت تولید دارد.

توابید در انواع پوشش رنگ پلی استر مشکی و سفید و آبکاری طایب و نقره‌ای (کروم)

پوشش کامل شکافها در محل نصب اسپرینکلر چهت تضمین کارکرد صحیح اسپرینکلر براساس استاندارد NFPA13



جهه یکدیگر اسپرینکلر



مخصول نگه داری اسپرینکلرهای یکدیگر و سایر اجزاء اسپرینکلر
تثبیت محل فرارگیری آثار ضربه، آزار قاب و محل فرارگیری اسپرینکلرهای اسپرینکلر
طرافی زیبا و بدنه قوایدی مقاوم
قابلیت نصب بر روی دوار
رنگ پوری الکترواستاتیک
آثار مخصوص نصب اسپرینکلر
مخصول نصب انواع اسپرینکلر (بالازن، پایین زن، دیواری و...)
بدنه قوایدی مستخدم با سسه روشن دار چهت استفاده آسان
قابلیت تعییه فرم اطلاعات ملحقات بر روی درب

آجر مخصوص قاب اسپرینکلر



مخصول نصب انواع اسپرینکلر در داخل قاب
پوشش رنگ پوری الکترواستاتیک
سوالت در نصب انواع اسپرینکلر
قابلیت استفاده با آثار معمولی و آثار بکس

آجر فولاندی



مخصول نصب کلیه اسپرینکلرهای
آبکاری شده به همراه پوشش دسته را روکش مخصوص

Domed Cover Concealed Sprinkler

نصب اسپرینکلرهای آتش نشان در بسیاری بناهای لوکس با طراحی های چشمگیر معماران نکته سنج، از منظر زیبایی شناسی امان مزاحی محسوب می شود.

حضور یک دیجیتی فلزی، با پرهای متعدد کننده جریان و حباب شیشهای رنگی، علی رغم اعمال رنگ و پوشش هماهنگ با سقف، ناخواسته بکار رجی پروژه و زحمات طراحان داخل را محدود نموده و سرفراز ایندازه ای آرژینتکشن های می‌باشد. می‌تواند سقف ناخواسته نظر بینندگان را به خود جلب کرده و جواز او را پرداخت کند.

اسپرینکلرهای خوبی از افراد زیبایی به اسپرینکلرهای مختلف و چشم نواز قابلیت تولید دارد.

همچنان کاربرد دیگر این قاب ها افزودن زیبایی به اسپرینکلرهای آریا ۳/۸ و ۳/۴ و ۱/۲ و ۱/۴ بینهای است. قابهای اسپرینکلر آریا در رنگها و پوشش‌های آبکاری مختلف و چشم نواز قابلیت تولید دارد.

این اسپرینکلر از دیجیت بدنه اصلی و کاور محدود شکل شده است. کاور محدود این اسپرینکلرهای کوئندی از تضمین کامل موتابازی اسپرینکلر شامل بدنه، پرهای متعدد کننده جریان آب، حباب شیشهای و پخش رزوه شده را از یکسو و از سوی دیگر تماشی هاگمنوونهای ششی از تضمین اسپرینکلر شامل فضای ایجاد شده در اثر برش نامناسب سقف کاذب، بیرون زدگی های اوله و شبیله های اشتغالی، کنده شدن چکاری اطراف اسپرینکلرهای نصب شده و ... را به ظور همزمان می‌پوشاند.

مشخصات و کاربردها

- جایگزین کاور پیش از رسیدن دمای محیط به دمای عملکرد اسپرینکلر (ترانس دمایی ۰ - ۱ درجه سانتیگراد)
- حفاظت اسپرینکلر در برابر ضربه در صیطهای با سقف کوتاه مانند سانهای ورزش و تمرین یا خانه های بازی کودکان
- قابلیت اعمال انواع پوشش های دکوانیو روی کاور چهت حفظ بکار رجی هوت بصری در پروره های گرانشیت
- مرده اقتصادی بالا در مقایسه با سایر اسپرینکلرهای مخفی
- در آخر لازم نهاده کرد است براساس استاندارد NFPA13 که معتبرترین آینین نامه در مورد نصب انواع اسپرینکلر است. دفلکتور اسپرینکلر حاقل باید ۱ اینچ ۲ سانتی متر) از سقف فاضمه داشته باشد. اما برخ از اسپرینکلرهای مخفی به دلیل استفاده از کاور تخت و کاورهای نامناسب، چنین الزامی را رعایت نکرده و الگوی پاشش مویری هنگام فعال شدن ندارند. اسپرینکلر مخفی با کاور محدود آبی از ایران این مدل را یک راه حل اقتصادی برطرف نموده است.



A	B	C	D	E	F	G
24.52	17	59.2	84	1/2NPT	60	18

مشخصات فنی اسپرینکلرهای مخفی با قاب محدود آریا:

- نوع پوشش اسپرینکلر: انتخابی
- رزو: ۱/۲ اینچ
- جنس بدنه قاب: فولاد و برنج
- جنس قفر: آیلان بنکل
- جیب: بوتکنک / دمای ذوب بسته به دمای کاری اسپرینکلر
- پوشش قاب: انواع رنگهای پلی استر مات، آبکاری کروم، آبکاری طایب
- قابلیت سفارشی سازی پوشش قاب برای میمهای مسنت خودگی وجود دارد.
- استاندارد مرچ: NFPA 13. UL199. ISIRI 22253. EN 12259.

جهت سهولت در نصب اسپرینکلر مخفی با قاب محدود، می‌توان از آچار قاب اسپرینکلر استفاده نمود. طراحی منحصر به فرد این آچار قاب به گونه‌ای است که اسپرینکلر جهت نصب، ریز پلی استر مات، آبکاری کروم، آبکاری طایب و بندنگ نیازی به تنظیم همزمان دارد و آچارهای معقولی و آچارهای سازگاری کامل دارد.