

قرقره مخصوص شیلنگ تاشونده



	حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۱۷*۷۵*۶۵	قرقره با ورق ضخیم آریا با شفت های آبکاری شده	قرقره A	فایرباکس
مطابق با استاندارد BS EN 671-2 ورق ضخیم دارای دو صفحه قرقره مستحکم با پوشش رنگ مقاوم به خوردگی مناسب جهت قرارگیری شیلنگ های تاشونده یا تخت آتش نشانی - حداقل عمق جعبه مورد نیاز ۱ سانتیمتر - قطر صفحه قرقره ۳۸ سانتیمتر - فضای جای گیری: ۱۶/۵ - مناسب شیلنگ بزرگتری "۱/۵" و "۲" متر از ۲۰ و ۲۵				
	حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۱۷*۷۵*۶۵	قرقره با ورق ضخیم آریا با شفت های آبکاری شده	قرقره B	فایرباکس
مطابق با استاندارد BS EN 671-2 ورق ضخیم دارای دو صفحه قرقره مستحکم با پوشش رنگ مقاوم به خوردگی مناسب جهت قرارگیری شیلنگ های تاشونده یا تخت آتش نشانی - حداقل عمق جعبه مورد نیاز ۱ سانتیمتر - قطر صفحه قرقره ۴۸ سانتیمتر - فضای جای گیری: ۱۶/۵ - مناسب شیلنگ بزرگتری "۱/۵" و "۲" متر از ۲۰ و ۲۵				
	حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۲۵*۷۵*۶۵	قرقره با ورق ضخیم آریا با شفت های آبکاری شده	قرقره C	فایرباکس
مطابق با استاندارد BS EN 671-2 ورق ضخیم دارای دو صفحه قرقره مستحکم با پوشش رنگ مقاوم به خوردگی مناسب جهت قرارگیری شیلنگ های تاشونده یا تخت آتش نشانی - حداقل عمق جعبه مورد نیاز ۲۰ سانتیمتر - قطر صفحه قرقره ۳۸ سانتیمتر - فضای جای گیری: ۱۹ - مناسب شیلنگ بزرگتری "۱/۵" و "۲" متر از ۲۰ و ۲۵				
	حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۲۵*۷۵*۶۵	قرقره با ورق ضخیم آریا با شفت های آبکاری شده	قرقره D	فایرباکس
مطابق با استاندارد BS EN 671-2 ورق ضخیم دارای دو صفحه قرقره مستحکم با پوشش رنگ مقاوم به خوردگی مناسب جهت قرارگیری شیلنگ های تاشونده یا تخت آتش نشانی - حداقل عمق جعبه مورد نیاز ۲۰ سانتیمتر - قطر صفحه قرقره ۴۸ سانتیمتر - فضای جای گیری: ۱۹ - مناسب شیلنگ بزرگتری "۱/۵" و "۲" متر از ۲۰ و ۲۵				