

قرقره های آتش نشانی ابزاری مناسب برای اطفای حریق است که در ساختمان های با کاربری متفاوت و اغلب همراه با جعبه آتش نشانی نصب می شود.

هوزریل آریاکوپلینگ مجهز به سیستم آبرسان داخلی یکپارچه است. این محصول مطابق با الزامات استاندارد BS EN671-1 تولید و مورد آزمون قرار گرفته است. مجموعه قطعات مورد استفاده در هوزریل شامل قرقره با سیستم آبرسان داخلی، شیر ورودی، شیلنگ نیمه سخت با قابلیت تحمل فشار بالا، نازل های سه حانه، شیلنگ رابط روکش شده فشار بالا و شیر فشار شکن (در صورت درخواست مشتریان محترم) هستند. این قرقره قابلیت گردش حول محور افقی و حرکت بادیژنی حول محور عمودی پایه را دارد.

مشخصات فنی هوزریل آریاکوپلینگ

- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک بسیار مقاوم پس از چند مرحله شست و شو، مقاوم به عوامل محیطی و خوردگی
- قرقره های آریاکوپلینگ در طول فرآیند تولید و پس از مونتاژ کامل توسط واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت، تحت آزمون هیدرواستاتیک قرار می گیرد تا محبت عملکرد آن تضمین شود. همچنین تمامی آزمون های خواص و عملکرد مطابق با استاندارد BS EN 671-1 و استاندارد ملی ایران به شماره 22157-1 بر روی محصول نهایی در آزمایشگاه آریاکوپلینگ انجام می شود.

- مجهز به سیستم آبرسان داخلی یک تکه برنجی جهت رعایت ظرفیت آبدهی استاندارد، مقاومت بالا در برابر خوردگی
- استفاده از بلبرینگ های استاندارد در دو طرف هسته مرکزی جهت حرکت روان و صحیح قرقره
- استفاده از شفت ها، پیچ ها و مهره ها و نگهدارنده های بلبرینگ مقاوم به خوردگی
- استفاده از ورق فولادی ضخیم پرسی با شیارهای عمیق در ساخت صفحات قرقره، جهت افزایش استحکام



- انعطاف پذیری بالا جهت استفاده راحت‌تر اپراتور و تسهیل در جمع کردن شیلنگ توسط قرقره
- ساخته شده بصورت سه لایه لاستیکی و لایه نخ پلی استر
- سازگار با اقلیم‌های مختلف مانند محیط‌های خورنده و مخرب
- مقاوم به اشعه فرابنفش (UV) خورشید
- مقاومت بالا به ترکیب‌دهی و ترک خوردگی تا دمای ۲۰- درجه سانتیگراد
- مقاومت بالا در آرمون سطح داغ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد مطابق استاندارد EN15889
- دوام بالا در حرارت و مجاورت با مواد شیمیایی
- ابعاد استاندارد و دبی کنترل شده
- ضد سایش و تحمل فشار تا 45Bar
- تولید با قطرهای استاندارد (3/4 اینچ، ۱ اینچ و...) و طول ۲۰، ۲۵ و ۳۰ متری
- تولید شده مطابق با الزامات استاندارد BS EN694 و BS EN671-1



part No.	W.P.	B.P.	Lenght	Thickness	Inside diameter	Normal Dimension
HO 034	15 Bar	45 Bar	20 m	4 mm	19mm	3/4"
HO 100	15 Bar	45 Bar	20 m	4 mm	25.4 mm	1"