



Casco da lavoro ventilato sviluppato per la protezione dalle cadute di oggetti in ambito industriale (lavoro su fune, lavoro in quota, lavoro in cantiere). Soddisfa i requisiti di protezione della norma EN 397 comprese le prove aggiuntive di deformazione laterale e per l'utilizzo a basse temperature.

#### Caratteristiche principali:

- design ergonomico, massimo comfort;
- dotato di fori di areazione, che garantiscono una buona ventilazione interna;
- rete sotto-nuca interna in Cordura traspirante per un comfort ottimale anche in caso di utilizzo prolungato;
- confortevole imbottitura del girotesta lavabile e sostituibile;
- sistema di regolazione interno (sottogola + girotesta) totalmente rimovibile e sostituibile;
- sottogola resistente, con sistema di sgancio rapido integrato progettato per aprirsi in caso di urto (resistenza compresa tra 15 e 25 daN);
- dotato di clip porta-lampada e sedi per cuffie ad aggancio rapido (es. 3M-Peltor, MSA);
- compatibile con le visiere [VISORA](#) e [VISORA-F](#) in PC con trattamento antigraffio e antiappannamento, applicabili attraverso un pratico sistema di fissaggio a clip;
- compatibile con gli adesivi catarifrangenti dedicati (N° Art. 6X929KIT04).


#### EN 397:2012 Requisiti opzionali:

- protezione contro gli urti e penetrazione fino a -30°C;
- resistenza alla deformazione laterale.




arancione (6X92901)

 rosso (6X92902)

 nero (6X92905)

 bianco (6X92907)

 giallo (6X92913)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Taglia 53 ÷ 63 cm



  
415

## NORME ED INFORMAZIONI ADDIZIONALI

EN 397:2012



## TABELLE

Materiali				
				
Calotta interna	Calotta esterna	Imbottitura	Fettucce	Girotesta
PA	ABS	PES/PU/PA	PES	PA

# ARIES AIR

REF.NO. 6X929



## GALLERIA

