



Hortum Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi







KAPLAMALI HORTUM (DOUBLE FIRE HOSE)

Üretim Şekli /Construction:

High tenacity Filament polyester filament as warp and weft, TPU as cover and liner.

Çözü ve atkı yüksek mukavemetli Filament polyester iplikten mamul, Üstü ve astar TPU. Üzeri yivli TPU takviye.

Dış yüzeyi sert ve pürüzlü zeminlere karşı dayanıklı poliüretan ile kaplanmaktadır.

Rekor bağlantıları paslanmaz galvaniz tel veya kelepçe ile yapılmaktadır.

Kullanım Alanları / Application:

* Water discharge, Agricultural Irrigation Marine fire fighting

*Su tahliye, Tarımsal Sulama, Marine yangın söndürme,

* Renk /Color: Red-Green / Kırmızı-Yeşil

* Standard Length/ standart uzunluk :20m, 25m, 30m, 40m. Other length on your request.

* Temperature Range / sıcaklık Aralığı :-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)

Sertifikaları / Certifications; TS EN 14540 ; TSE 9222

TEKNİK VERİLER

İç çap	Mm	25	38	45	52	65	70	75	102	125	150
	İnç	1"	1½"	1¾"	2"	2½"	2¾"	3"	4"	5"	6"
Patlama basıncı	Bar	60	50	50	50	50	50	39	30	20	20
	Psi	840	700	700	700	700	700	550	425	285	285
Çalışma basıncı	Bar	20	17	17	17	17	17	13	10	7	7
	Psi	280	240	240	240	240	240	180	140	110	100
Ağırlık (+/-%5)	g/m	130	195	230	250	365	395	405	560	750	900