

MINIFLEX

NACH NORMENSTANDARD: EN 14540
ACCORDING TO: EN 14540

UNIVERSAL-SCHLAUCH FÜR WANDHYDRANTEN,
INDUSTRIE- UND BAUGEWERBE
UNIVERSAL HOSE FOR WALL HYDRANTS,
INDUSTRY AND CONSTRUCTION BUSINESS



Der Universal-Schlauch für Wandhydranten, Industrie- und Baugewerbe.
The universal hose for wall hydrants, industry and construction.

Produktspezifikationen und Bestell-Nr. siehe Seite 71
Product specifications and order no. see page 71

GEWEBEKONSTRUKTION

- 100 % Polyestergerüst hochfest
- Rundgewebt in Leinwandbindung
- Kette 2-fach gezwirnt

INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige EPDM-Gummierung
- Hohe thermische Belastung
- Gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- Rohweiß mit Kennstreifen
blau-rot-blau

EIGENSCHAFTEN

- Leicht und flexibel
- Kältebeständig bis -30°C
- Hitzebeständig bis $+100^{\circ}\text{C}$

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Einband mit Edelstahlraht

CONSTRUCTION

- 100 % high-tensile polyester yarn
- Circular woven in plain weave
- Double-twined warp

INSIDE LINING

- High-quality EPDM rubber
- High thermal stress
- Good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- Off white with blue-red-blue
identification stripes

CHARACTERISTICS

- Light-weight and flexible
- Cold resistant down to -30°C
- Heat resistant up to $+100^{\circ}\text{C}$

SERVICE

- Individual labelling possible
- Coupling area with stainless
steel wire

