

## اینداکتور مارک مرسده

اینداکتورها برای خطوطی با نسبت مقادیر ثابت مایع فوم پروتئینی قابل استفاده هستند .

قطعات بدنه از جنس آلومینیم آلیاژی سخت و آنادایز شده و به رنگ قرمز و مشکی می باشد و مطابق ( DIN14384 ) ساخته شده اند .

اینداکتورها طبق قانون venturi و با فشار 200 psi کار میکنند. افزایش سرعت آب سبب کاهش فشار در ناحیه ونچوری میشود که اجازه می دهد، مایع کنسانتره فوم از مخزن فوم به جریان آب وارد شود . در این میان یک شیر توپی پلی اتیلن از برگشت آب به داخل مخزن فوم جلوگیری میکند . همچنین درصد فوم اضافه شده به آب، توسط یک شیر کنترل میشود (بین ۶% تا ۰) . ورودی فوم 1" بوده و با یک لوله کامل میشود (Pick-up tube) .



Code	Description	W	H	L	Weight	Flow		P1
						GPM	LPM	
110/IA	Inductor Z2 1.5" BS	12 cm	14 cm	40 cm	2.3 kg	50	200	5 bar 72.5 psi
110/IB	Inductor Z4 1.5" or 2.5" BS	12	14	40	2.3	100	400	
110/IC	Inductor Z8 2.5" BS	13	15	45	2.8	200	800	