

ضریب پاشش	80 (5.6)
سایز بارنده	1/2" NPT
سرعت عملکرد و سایز حباب	استاندارد - 5mm - واکنش سریع - 3mm
درجه حرارت عملکرد حباب	57°C - 68°C - 79°C - 93°C - 141°C - 182°C
سایز پوشش صفحه	68mm diameter
فشار کاری	12.1 bar (175 psi)
جنس آلیاژ بدنه و کفی کلاهک مخفی	برنج به روش فورج و کفی مخفی به رنگ سفید استیل یا چوب و رنگ بندی بسته به سفارش
جنس آلیاژ دفلکتور	برنج
گواهینامه	ISIRI - UL Glass Bulb - CE - ISO

بارنده مخفی (دکور اتیو) مدل HS 400 Concealed Sprinkler Model: HS 400

K FACTOR	80 (5.6)
STANDARD THREAD SIZE	1/2" NPT
RESPONSE TYPE - BULB	Standard Response - 5mm Quick Response - 3mm
OPERATION TEMPERATURE	57°C - 68°C - 79°C - 93°C - 141°C - 182°C
COVER PLATE SIZE	68mm diameter
MAXIMUM WORKING PRESSURE	12.1 bar (175 psi)
FRAME CEILING COVER PLATE	Brass Forged, White, Steel, Wood Custom colours
DEFLECTOR	Brass
APPROVALS	ISIRI - UL Glass Bulb - CE - ISO



بارنده مخفی (دکوراتیو) Drop Down

