




BRANCHPIPE & NOZZLE

نازل آتش نشانی

Branchpipe and nozzle

Aluminum Shut-off Nozzle 1"

نازل شیردار سه حالته فلزی (مخصوص هوزری)




Normal Size: 3/4" - 1"

part No.	Material	Pipe Diameter (LD)	L	W	Extend thread	Pressure Test
NO 1010	Aluminum Alloy	140	195	95	1"	24

Plastic Shut-off Nozzle

نازل شیردار سه حالته پلاستیک



Normal Size: 1.5" - 2" - 2.5"

part No.	Material	L	W	Extend thread	Pressure Test
NO 1500	Hard Plastic Tube and Aluminium Body	440	155	2"	23
NO 2000	Hard Plastic Tube and Aluminium Body	440	155	2"	23
NO 2500	Hard Plastic Tube and Aluminium Body	440	155	2"	23

Branchpipe

نازل

سرعت اطفای حریق ارتباط مستقیمی با پاشش مناسب آب توسط ناصل اطفای حریق دارد. انواع ناصل آتش نشانی آریاکوبینگ در کاربردها و ویژگی‌های مختلف براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید شده و در آزمایشگاه کنترل گفته این مجموعه آزمون می‌شوند.


ویژگی‌های ناصل اطفای حریق آریا کوبینگ عبارتند از:

- تولید در سایزهای مختلف جهت اتصال به انواع شیلنگ آتش نشانی تخت و نیمه سخت
- برد مقدی بیش از ۱۰ متر در حالت جت و بیش از ۳ متر در حالت اسپری مخروطی در فشار ۲ بار مطابق استاندارد
- زاویه پاشش ۴۵ درجه در حالت اسپری مخروطی براساس استاندارد
- استفاده از الیاف آلمینیوم سبک و مقاوم به خوردگی و ضربه
- فشار کاری ۱۶Bar و فشار ترکیدگی تا 60Bar
- آزمون تخت فشار بیش از 24Bar بدون نشت توسط آزمایشگاه معترض
- تعبیه روکش پلاستیکی روی بدنه جوهر سولفات فرارگیری در دست (دفع فلزی)
- قابل استفاده در سیستمهای اتصالات BS, STORZ و سایر سیستمهای آبرسانی آتش نشانی
- تولید و آزمون مطابق الزامات استانداردهای BS EN671 و BS EN15182

Aluminium Branchpipe

نازل شیردار سه حالته فلزی

این نوع ناصل مخصوص استفاده آتش نشانان یا افراد آموزش دیده طرحی و ساخته می‌شود. ناصل شیردار سه حالته آریا کوبینگ، تولید و آزمون شده مطابق دستور العمل های استاندارد BS EN671 و BS EN 15182 ملی ایران



Normal Size: 1.5" - 2" - 2.5"

part No.	Material	L	W	Extend thread	Pressure Test
NO 1500	Aluminum Alloy	440	155	2"	23
NO 2000	Aluminum Alloy	440	155	2"	23
NO 2500	Aluminum Alloy	440	155	2"	23